

## Zur selektiven Entfernung von **Vanadium** aus **Trinkwasser**

- ♦ **hydroFilt<sup>®</sup> (V)** ist ein hochreines Eisenhydroxid und wurde speziell für die effektive Entfernung von Vanadium aus natürlichen Wässern entwickelt.
- ♦ **hydroFilt<sup>®</sup> (V)** ist auf Basis von hochreinen synthetischen Rohstoffen produziert und beeinflusst die Hauptzusammensetzung des gefilterten Wassers nicht.

### Schwarzbraunes Granulat zum Einsatz als Filtersand

Mineralogische Zusammensetzung:	<b><math>\beta</math>-FeOOH und Fe(OH)<sub>3</sub></b>
Korngröße :	<b>0,2 – 2,0 mm</b>
Schüttdichte:	<b>1150 kg/m<sup>3</sup> (± 10 %)</b>

Die Aufnahmekapazität von hydrofilt<sup>®</sup> (V) hängt vom pH-Wert und der chemischen Zusammensetzung des zu behandelnden Wassers ab.

### Betriebsparameter und empfohlene Betriebsbedingungen

Schütthöhe des Filterbetts:	<b>≤ 1,6 m</b>
Freibordhöhe:	<b>50 % der Schütthöhe</b>
Filtergeschwindigkeit:	<b>&lt; 20 m/h</b>
Leerbettverweilzeit:	<b>≥ 3 Minuten</b>
Maximale Rückspülgeschwindigkeit:	<b>26 m/h</b>

#### Verpackungseinheit

Big Bags bis 880 kg,  
Fässer á 30 L/60 L

#### Zulassungen

Qualität entspricht  
DIN EN 15029  
Zertifiziert nach NSF/ANSI  
Standard 61

#### REACH

Registrierungs-Nr.:  
01-2119457554-33-0019

